

telby 2000 – Freisprechtelefon mit Direktwahltasten

Wettergeschützt – vandalensicher – robust und zuverlässig «Vandal Resist»



Die robusten, auf einer Metallplatte aus rostfreiem Stahl aufgebauten «Vandal Resist» Telefone bieten eine Freisprecheinrichtung mit Lautsprecherbetrieb. Dadurch, dass keine externen Geräteteile beschädigt werden können, zeichnen sich diese Telefone durch eine hohe Resistenz gegenüber Telefonvandalismus aus und stellen so sicher, dass die Primärfunktion, die Herstellung einer Fernmeldeverbindung, zu jeder Zeit aufrecht erhalten wird. Das «Vandal Resist» Telefon wurde speziell für die Bedürfnisse von Kunden entwickelt, die unter Telefonvandalismus leiden. Es ist im Übrigen ausgesprochen einfach zu installieren, programmieren und bedienen und bietet eine bestechende Lösung unterschiedlicher Montageprobleme innerhalb von Gebäuden und bei Industrieanwendungen sowie ausserhalb von Gebäuden an. Falls die Rufnummern bei Bestellung bekannt sind, können die Telefone auch programmiert ausgeliefert werden.

Technische Daten (Je nach Typ unterschiedliche Eigenschaften)

Anschluss an analoge Telefonleitung (a/b)
Wahlverfahren: MFV (Mehrfrequenzcode) (DTMF Dual-tone multi-frequency)
Technische Eigenschaften (CE / CTR21)
Fernprogrammierbar mit MFV / DTMF- Signalen oder programmier Tastatur auf Rückseite der Geräte
Automatische Anruf- / Besetzt-Ton – Erkennung (programmierbar)
Automatische oder manuelle Rufannahme (programmierbar), kann auch ausgeschaltet werden
Automatische Abschaltung bei Rückwärts Besetztssignal oder Programmierter Zeitlimite (1/2/4 Minuten)
1 oder 2 fernsteuerbare Relaiskontakte (potential frei) fernsteuerbar mit MFV / DTMF – Signalen
Türschloss kann mit Code geöffnet werden, falls so programmiert
Fernprogrammierung / Codierung mit MFV / DTMF – Signalen
Lautstärke / Mikrofon / Relaiszeiten / Kundenspezifische Einstellungen programmierbar
Automatische Anrufaufschaltung programmierbar (Rufsignal nur leise)
Frontplatte Stahl, 3mm, 305x140 mm (gross) / 280x120 mm (klein) / 216x126 mm (Mini)
Die Frontplatte sowie die Tastatur sind kratzfest und schlagfest
Gewicht (ohne Gehäuse): ca. 1550 gr.

Es wird empfohlen das Freisprechtelefon auf einer Höhe von ca. 1.60m zu montieren, damit die Sprechdistanz zum Mikrofon klein bleibt (Empfehlung ca. 15 cm).

Zubehör / Spezial Varianten

- Gravur SOS waagrecht / sekrecht
- Leucht-Ruftasten gelb 16 - 24V (Leuchttasten erfordern Fremdspeisung)
- Spezial Türcode-Tastatur integriert, TELEFON / TÜRCODE nur auf speziellen Wunsch graviert
- 1 oder 2 Steuerrelais fernbedienbar, z.B. für Türöffnung
- Wandeinbaukasten (UP) "Gross" und "Klein" Ausführung
- Aufbaugehäuse (AP) "Gross" und "Klein" Ausführung
- Formschöne, rostfreie und schlagfeste Schutzhaube
- Spezial mit integrierter Videokamera: Alle unsere Freisprechtelefone der Serie 20XX, 21XX und 211XX sind mit Farbkamera mit BNC Anschluss und 12V/105mA Speisung lieferbar. Bezeichnung 20XXC / 21XXC / 211XXC
Schwenkbare Kugel-Farbkamera auf Kundenwunsch
- Anschluss von analogen Freisprechstellen an ISDN-Netz unter Verwendung von telby ISDN-Adapter oder telby Secuvox ISDN-Adapter
- Anschluss von analogen Freisprechstellen an VOIP-Netz unter Verwendung von telby VOIP-Adapter