

## Akkustation BP-12 für alle Infotel-Geräte

Die Akkustationen liefern die 12V-Speisespannung für die verschiedenen Typen der automatischen Wähl- und Melde-Geräte der Infotel-Serie. Sie ist auch dazu geeignet, andere Geräte mit gepufferter Gleichspannung von 12V / 250 (400)mA mit Strom zu versorgen. Die 12V-Blei-Akkus haben 0.8Ah Kapazität.

Bei vorhandener Netzspannung liefert der eingebaute Netztransformator mit entsprechendem Gleichrichter und Siebkondensator die Energie für die Anschluss-Geräte, gleichzeitig wird auch der Akkumulator über eine geregelte Stromquelle geladen.

### **Wichtig: Der Ausgang ist nicht kurzschlussfest!**



- Netzteil 230 V AC / 15 V AC, 600 mA
- Ausgangsspannung ca. 12 V DC
- Ausgangsstrom 400 mA permanent (Spitzen bis zu 1 A)
- Umgebungstemperatur -10 °C bis 40 °C
- Akkumulator 12 V Blei, 1,3 Ah, wartungsfrei
- Abmessungen (mm) 125 x 85 x 55 (Gehäuse für Akku und Platine)
- 80 x 55 x 50 (Netzteil)
- Gewicht 1800 g