

telby™- Drehspiegel-Leuchte Typ DSL

Robuste und wetterfeste Drehspiegel-Leuchte. Besonders für Dauerlauf geeignet.

- Lichtstärke 255 Candela
- Signalisieren rasch, wirkungsvoll und zuverlässig
- Grösstmögliche Wahrnehmbarkeit dank rotierendem Lichtbündel
- Spannung: 230 V ~, für Dauerlauf geeignet
- Zubehör: Wandhalter, Masthalter, Schutzkörbe, Eck-Wandhalter
- Gewicht: 1 kg



Technische Daten:

Lichtstärke: 255 Candela Kunststoffsockel
Gehäuse: schwarz wetterfest und UV-beständig
Gewicht: 1 kg
Masse: Durchmesser 15cm
Höhe 21cm
Betriebsspann.: 230 Volt 50/60Hz
Kalottenfarbe: orange, rot, grün oder blau
Drehzahl: 140U/min
Lichtquelle: Glühlampe 25 oder 40 Watt Fassung E14
Motor: ca. 2VA
Temp.-Bereich: -20°C bis +45°C IP X4
Schutzart:
Schutzklasse: II
Zulassung: SEV Nr. 91.1 12021.01

Montage:

Haube nach oben (IP X4) Haube nach unten (nicht wasserdicht)
Die Drehspiegel-Leuchte kann mit beiliegender Gummiunterlage nach oben und unten montiert werden. Zum öffnen der Leuchte muss die Kalotte mit dem Finger entriegelt und durch Linksdrehung abgenommen werden.

Zubehör:

Wandhalter Typ DSL-WH
Schutzkorb Typ DSL-SK
Wh + Sk Typ DSL-WHSK
Grundplatte Typ DSL-GP

Telefonruf:

Unter Verwendung von Anschalterelais telby SAR102 oder telby SAR4