

telby™ FernTel3 – Wettersicheres Telefon

Der Fernsprecher FernTel 3 von FHF ist so formschön für den Innenbereich wie widerstandsfähig für alle Außenanlagen im nicht Ex-Bereich. Der neue FernTel 3 ist das ideale Gerät für eine Vielzahl der unterschiedlichsten Betriebsstätten – ob Seewasser, hohe Luftfeuchtigkeit oder nicht gerade zimperliche mechanische Beanspruchung. Sein modernes Design ist die perfekte „Verpackung“ für High Tech vom Feinsten. Und die auffälligen Signalfarben machen den FernTel 3 unübersehbar. Immer dann, wenn ein Fernsprecher dringend gebraucht wird, wie zum Beispiel im Notfall bei ungünstigen Wetter und Lichtverhältnissen. Seine fast universelle Einsetzbarkeit verdankt der FernTel 3 nicht zuletzt auch seiner verblüffenden Wandlungsfähigkeit: Ein Handgriff – und aus dem Tischgerät im Innenbereich wird ein Wandfernsprecher für die Anwendung im Freien. Der FernTel 3 wird in verschiedenen Varianten angeboten. Mit 16 Tasten ohne Display oder mit 21 Tasten mit Display. Beide Varianten werden mit Wendelschnur oder Panzerschnur angeboten. Als Zusatz hat der FernTel 3 mit Display eine Zielwahltaste. Selbstverständlich gibt es den neuen FernTel 3 auch als Hotlinetelefon (ZB-Variante), mit Ruftoneinheit. Im Gehäuseinneren befindet sich eine Tastatur mit der die Hotlinenummer hinterlegt wird. Als Zubehör wird eine Schlingerhalterung für Anwendungen auf beweglichen Maschinen, wie z.B. auf Schiffen angeboten.



Analoger Tisch-Wandfernsprecher für Innen- und Außenbereiche

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat)
- Schutzart IP 65 nach IEC60529
- optional Handapparat fest arretierbar (Schlingerhalterung)
- Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C
- Rufton ϵ 95 dB(A) in 1 m Abstand
- Zielwahltaste bei Displayausführung
- Telefonbuch bei Displayausführung
- ZB-Ausführung mit Ruftoneinheit
- Montagefreundliche Installation
- Hörverstärkung
- PIN Code
- Menüführung 4-sprachig

Technische Daten

Anschlussdaten


Speisespannung 24...66 Vdc
Speisestrom 19... 100 mA
Rufwechselspannung 30...90 Vac
Weckerruffrequenz 16.. 68 Hz
Rückfragetaste (Flash) nur bei MFV 80 ms, 120 ms, 600 ms
Wahlverfahren
MFV Frequenzen nach ITU-T Q.23
Tondauer unbegrenzt oder 90 ms
IWW Impuls-/Pausenverhältnis
1.5:1 (60/40 ms) oder 2:1 (66,7/33,3 ms)
Tonruflautstärke ca. 95 dB(A) in 1 m Abstand

Gehäuse

Gehäusematerial Polycarbonat
Höhe x Breite x Tiefe 293 x 191 x 128 mm
Gewicht ca. 2,3 kg
Display 2 Zeilen, 16 Stellen pro Reihe, 7x 5 Matrix
Piktogramme
4-sprachig
Betriebsgebrauchslage Tisch- oder senkrechte Wandmontage

Hörer

Sprechkapsel Elektretmikrofon
Hörkapsel dynamische Kapsel mit Magnetfelderzeuger
Anschlüsse Eindrätig oder mehrdrätig bis 2,5 mm²
Kennzeichnung
Anschlussleitung TCP/La, TCP/Lb
Zweitwecker W / W1
Umweltbedingungen Telefon LCD Einheit
Betriebsumgebungstemp. -25°C...+55°C -10°C...+50°C
Schutzgrad nach IEC60529 IP 65



Typ	Bezeichnung	Ausführung		Art.-Nr.*
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	ohne Display	mit Wendelschnur	112 300 2
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	mit Display	mit Wendelschnur	112 310 2
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	ohne Display	mit Panzerschnur	112 320 2
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	mit Display	mit Panzerschnur	112 330 2
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	ohne Tastatur	mit Panzerschnur	112 350 2
Zubehör	Schlingengerätung			112 390 00

Telbit AG Ingenieurunternehmung
Telekommunikation - Elektronik
CH - 8340 Hinwil, Bränneliweid 16
Tel. +41 (0)44 937 25 50/ FAX +41 (0)44 937 48 45
www.telbit.ch info@telbit.ch

telbit ag