

Technische Daten

- Schwarzes Aluminium-Gehäuse für Außenbetrieb, einseitig.
- Schutzart IP54.
- Stoßgesichertes Antireflexschutzglas aus Polycarbonat.
- Geschütztes Öffnen der Anzeige durch Schiebfenster-Mechanismus.
- Betriebstemperatur : von -25°C bis zu +50°C.
- LEDs mit sehr hoher Helligkeit. Automatische Helligkeitsumstellung nach dem Wetter (Sonne, Bewölkung, Nacht...)
- Doppelseitige Anzeige = 2 einseitigen Uhren + 1 doppelseitigem Halter.
- Verfügbare Menüs: Stoppuhr / Uhrzeit / Techniker / Parametrierung.
- Uhrzeit bzw. Sommer/Winterzeitumstellung einstellbar.
- Wechseizeit und Temperaturoffset einstellbar.
- Anzeigeverwaltung durch PC oder manuell mit einer Funkfernbedienung.
- Manuelle Einstellung des Feuchtigkeits- oder Chlorwert (für Innen).
- Stromversorgung 110/230V – Max. 150W.
- Tropikaisierte Platinen.

Verfügbare Synchronisierungskarten

- Funksynchronisierung möglich durch :
 - AFNOR Karte (NFS 87-500),
 - Impulskarte (24V // Minutenimpulse),
 - NTP Karte (Multicast),
 - DHF drahtloses Funksignal (869MHz).
- ASCII-Input Karte (Anzeige-Steuerung per PC).

Verfügbare Antennen

- GPS Antenne,
- FI 162 oder DCF 77 Antenne.

Funkfernbedienung

- Funkfernbedienung 433MHz.
- Paarung mit der Anzeige.
- Batteriebetrieb, 4 Funktionstasten.



Temperaturfühler

- Temperaturfühler mit 5M Kabel.
- Funktemperaturfühler (Batteriebetrieb). Entfernung : 100M.




Montage zur Auswahl


Wandmontage :



mit ein- oder doppelseitigem Halter



Abmessungen



Abmessungen	H in mm	B in mm	T in mm	Gewicht in kg
HMT Led 15 cm	310	935	90	6
HMT Led 20 cm	310	935	90	6
HMT Led 25 cm	385	1200	90	9
HMT Led 45 cm	620	1760	90	17
HMS Led 15 cm	310	1100	90	6
HMS Led 25 cm	385	1500	90	12

DHF drahtlose Ausführung



NTP Ausführung



HMT / HMS LED



LED-Uhren mit hoher Helligkeit für den Außenbereich



PO BOX 1
49340 Trémenthès
FRANCE
Tel. (33) 2 41 71 72 00
Fax (33) 2 41 71 72 02
www.bodet.com



Telbit AG Ingenieurunternehmung
Telekommunikation - Elektronik
CH - 8340 Hinwil, Bränneliweid 16
 Tel. +41 (0)44 937 25 50/ FAX +41 (0)44 937 48 45
www.telbit.ch info@telbit.ch



HMT LED und HMS LED Digitaluhren für Außenbereich vereinigen Ästhetik und viele Funktionalitäten

HMT LED



Anzeige: Stunden/Minuten – Datum – Temperatur

- Autonome oder funksynchronisierte Uhr.
- Nebenuhr.
- Feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit, Datum, Innen- oder Außentemperatur (kabelgebundener oder drahtloser Temperaturfühler).
- Tagesauszählung oder Stoppuhr.
- Anzeigeverwaltung durch PC.
- Funkfernsteuerung.

HMT LED Anzeigebeispiele



Uhrzeit

Datum

Temperatur

Tagesauszählung

feste Anzeige zur Auswahl
(von PC gesteuert)

Feuchtigkeit
(manuelle Einstellung)

HMS LED



Anzeige: Stunden/Minuten/Sekunden

- Autonome oder funksynchronisierte Uhr.
- Nebenuhr.
- Feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit.
- Stoppuhr-Konfiguration.
- Funkfernsteuerung.

HMS LED Anzeigebeispiele



Uhrzeit

Temperatur

Stoppuhr

4 HMT LED Modelle



5 Farben (HMT LED - HMS LED)



Funkfernsteuerung

2 HMS LED Modelle



Ausführungen (alle Modelle)

- Autonome Ausführung.
- Funksynchronisierung (F1162, DCF77, GPS).
- Nebenuhr (AFNOR, Min 24V //, NTP, DHF, ASCII).

	Ablesbarkeit in m
HMT Led 15 cm	60
HMT Led 20 cm	90
HMT Led 25 cm	120
HMT Led 45 cm	200
HMS Led 15 cm	60
HMS Led 25 cm	120