

## **Video Türfreisprechapparat - telby MD PBX-KEY**

**anschliessbar und betreibbar über a/b (ISDN / VoIP / GSM mit Zusatzadapter)**



Das formschöne telby (Mody) MD PBX-KEY Freisprech-Telefon eignet sich speziell für Gemeinde-/Stadt-Verwaltungen, KMU-Betriebe, Schwestern-häuser, (Hoch-) Schulen, Gewerbe-Betriebe usw.

In erhöhter VA vandalenfester Ausführung mit „Stahlgeschliffenen“ Frontplatten.

Das Gerät erhöht die Sicherheit in Gebäuden, wenn etwelche Besucher erst eingelassen werden sollen, wenn die Türe(n) ferngesteuert geöffnet sind oder wenn sich der Besucher mit einem ihm bekannten Zutritts-Telefon-Code von aussen Zutritt verschaffen darf (Mitarbeiter, Service-Personal usw.).

Mit diesem Telefon können somit sowohl Gespräche angemeldet (Taste Telefon) so wie auch die Türöffnung (Taste Code) per Tasten-Eingabe angemeldet werden. Dies selbstverständlich auch von der per Tastendruck angewählten ferner internen Stelle (Sekretariate usw.) aus, mit einem einheitlichen Zahlen-DTMF-Code.

In der Basis-Version sind 6 Direktstellen anwählbar, jeweils erweiterbar mit je weiteren 16 Tasten. Alle diese Tasten sind bei der Inbetriebnahme fernprogrammiert adressiert, eine spätere Umprogrammierung (überschreiben gespeicherter Werte) ist jederzeit möglich. Bei Durchwahl oder Amts-Anschluss sogar von weit her, per Handy auch vom Ausland her, über das weltweite Telefon-Netz. VA-Stahl-Modelle sind bis 20 Tasten lieferbar (Option bis 20 Tasten).

Natürlich sind auch alle Handy-Nummern ebenso anwählbar, auch SOS-Nummern, Polizei, Feuerwehr, Taxi, Sanität usw.

Das Freisprech-Telefon ist mit oder ohne Farb-Video-Kamera ausrüstbar. Je nach Installationsart kann der bei der angewählten Nebenstelle adressierte Monitor eingeschaltet werden, oder über Ruf-Anschalte-Relais, in moderneren System-Netzwerken auch über einen Netzwerk-Adapter.

Die den Tasten zugeordneten Beschriftungs-Schilder können in der Mody-Alu-Version von vorne, im Falle von Stahlgeschliffenen Frontplatten von hinten (intern) ausgewechselt werden.

Sollten in Geschäftshäusern (älterer Bauart) keine Telefon-Zentralen bestehen, dann sind alle Stellen (Firmen) oder Familien im Gebäude auch auf der Umwegs-Fernschaltung über die öffentliche (Swiss-com-) Zentrale erreichbar, vorausgesetzt, dass überall bereits eine Fest-Netz-Telefon-Installation existiert.

Die Stahl-(geschliffenen) Versionen sind von vorne alle spritzwasserfest (IP65). Im offenen Gelände (Wand-Wetterseite) empfehlen wir immer unsere Regendächer aus rostfreiem Stahl.

Alle Telbit-Freisprech-Telefone sind in UP- (Unterputz) oder AP-Versionen (Aufputz) lieferbar, allenfalls ergänzt mit einem Regendach (Abdichtung mit Silikon).

### Wesentliche Merkmale

- Anschluss über a/b-Leitung (oder über a/b-ISDN-Adapter „Secuvox“ oder GSM-Adapter „Gateway“, bei VoIP mit LabIV)
- 1 (2) Türöffner-Steuer-Kontakte fernsteuerbar für >12...40V/1,5A-Relais-Schaltungen
- Fern-programmierbar / umprogrammierbar mit DTMF
- Abspeicherung aller Wähl-Ziele erfolgen auf EEPROM (ohne Batterie)
- Auflege-Funktion mit Rückwärts-Besetzt / Hardware-/ Software-Timer gesichert (1 / 2 / 4 Minuten)
- Automatische Aufschaltung bei Rückwärtsanruf (für Programmierung oder Türöffnung, Beleuchtung)
- Telefon- oder / und Code-Schloss-Bedienung von aussen wählbar (Tasten Telefon oder Code)
- Automatische Aktivierung des Steuer-Relais (2) während dem Gespräch (programmierbar)
- Automatische Sperrung bei mehrmals falschen Tür-Code-Wahlen (Versuch bei Einbruch)
- Automatische Wahl einer Alarm-Telefon-Nummer bei mehrmaligen falschen Code-Wahlen
- 12 VDC/AC Zusatzspeisung für die Tasten-Beleuchtung / Heizung (3...5 Watt / > 90 Ohm)
- Mody-Abmessungen, B x T x H = 150 x 80 x 420 mm, wobei die Breite mehrfach variabel sein kann.
- VA-Stahl-Abmessungen, B x T x H = 200 x 80 x 315 mm für 10...20 Direktruffasten
- VA-Stahl-Modelle 2310 / 12 / 14 / 16 / (18) / 20 in AP- oder UP-Ausführung
- Regendach (Option)
- Bemerkungen: Modell 21120 ist auch mit zusätzlich 1 / 2 / 3 Direkt-Ruf-Tasten lieferbar. Modelle 21121/21122/21123
- Direktruffasten-Telefone 2101 – 2114 (1...4 Tasten, gleicher Aufbau wie 21120)



**Telbit AG, W. Linggi, unterstützt und berät jederzeit und fachkundig alle Elektro-Planer- und Elektro-Installations-Firmen im In- und Ausland. Service / Montage erfolgen immer durch Elektro-Fachfirmen.**

**Unsere Lieferfristen betragen weniger als eine Woche, max. zwei bis drei Wochen, je nach gewünschter spezial Ausführung.**

**Telbit AG Ingenieurunternehmung  
Telekommunikation - Elektronik  
CH - 8340 Hinwil, Bränneliweid 16  
Tel. +41 (0)44 937 25 50/ FAX +41 (0)44 937 48 45  
www.telbit.ch info@telbit.ch**

