

SOS-Platte für telby Telefon 2101 UP (AP) für Wandmontage

Beschreibung:

Die (orange, rostfreie) SOS-Platte mit weisser, reflektierender Schrift mit Taster oder Freisprech-Telefon ausgerüstet, ist weithin 150 ... 200 m gut sichtbar.

Die Freisprech-Telefone der Bauserie telby 2xxx werden in UP- oder AP-Montage montiert. Dem Regenwetter ausgesetzt muss zusätzlich 1 Regendach montiert werden.

Im Sonder-Betriebsfall auch GSM-Betrieb, mit Netz / Solar-Strom-Versorgung möglich.

Die SOS-Platte, mit 1 roten, grossen Pilz-Taster (mit/ohne eingebauten) Funksender ausgerüstet, wird je nach Bedarf an einer Wand montiert. Dort wo eine SOS-Säule keinen Platz hat oder alternativ zur Säule.

Technische Daten:

Material: Stahl 1mm, rostfrei
 Farbe: orange-UV lackiert
 Schrift weiss reflekt.
 Montage: 6 x M4-Senkschrauben an Mauern

Anwendung:

Sportplätze, Schwimmbäder, Tiefgaragen, Tunnel-Einfahrten, Parkplätze an Autobahnen etc.

Kommunikation:

Freisprechtelby telby 2xxx
 oder
 telby 90 S (orange) AP
 ZB/Hotline-Version

Alarmtaster:

Pilz-Taster, „wasserfest“ (mit Sender 433 MHz)
 mit Öffner-/Schliesser-Kontakte
 Option: inkl. Funksender 433 MHz

Ein Pilz-Taster meldet wie eine SOS-Säule bis auf 200 ... 300 Meter, wenn darin optionell ein Sender 433 MHz eingebaut ist, an eine Empfänger-Box mit Dreh-Licht/Horn.

