

Telefon-Anruf- und Signalmelder DUO/LED



Beschreibung

Der Duo ist ein optischer und akustischer Anrufmelder. Diese Kombination aus Blitzleuchte und elektronischem Telefonwecker wird über ein eingebautes Telefonanschaltrelais angeschaltet. Stromaufnahme ca. 15 mA, Leistung 3,5 VA. Die Rufwechselspannung kann 24 – 60 V bei 25 – 50 Hz betragen. Da der DUO für die Wandmontage vorgesehen ist, hat er auf der Rückseite einen wassergeschützten Schallaustritt. Um eine wirkungsvolle Schallverteilung zu erreichen, wird die Reflektion der Befestigungswand ausgenutzt. Der maximal einstellbare Schalldruckpegel liegt bei 105 dB (A)/1 m, wobei der Wecker ein stromsparendes Piezoelement ist. Intervalle der Blitzleuchte sind im Bereich von 0,6–3 Sekunden einstellbar, dabei werden die Rufpausen überbrückt. Im Farbton RAL 6025 (grün) ist der ABS-Kunststoff des Gehäuseunterteils eingefärbt, und in Verbindung mit der Kalotte aus Makrolon ergibt sich die Schutzart IP 66. Sonder-Ausführung für 3 VDC-Ansteuerung lieferbar (System-Telefone).

Technische Daten

Ansteuerung:	a/b (Router/ATA)
Netzanschluss:	230 VAC oder 12/24 VDC
Leistungsaufnahme	ca. 0,8 W Ruhezustand / ca. 4 W Betrieb
Lautstärke:	max. 105 dBA/1m
Blitzfolge:	Individuell programmierbar
Gehäuseschutzart:	IP66
CE-Konformität:	EN 60950, EN 61000, EN 60947-1
Lagertemperatur:	-40° bis +70°
Betriebstemperatur:	-30° bis +60°
Gehäuse:	Kunststoff ABS, anthrazit dunkelgrau
Kalotte:	Makrolon in den Farben orange, grün, klar rot, gelb
Kabelverschraubung:	M16 x 1,5 (d = 5-10 mm) und M12 x 1,5 Blindstopfen
Gewicht:	ca. 300 g
Abmessungen:	h = 90 mm, d = 120 mm