

Telefon-Anrufmelder DUO/SIP



Beschreibung

Mit dem DUO/SIP können in modernen SIP-Netzwerken Anrufe optisch und akustisch signalisiert werden. Die LED-Blitzfolge und der Rufton sind individuell programmierbar. Die umfangreichen Einstellungen werden einfach über das integrierte Web-Interface konfiguriert. Das für die Wandmontage vorgesehene Gerät wird über das integrierte SIP-Anschaltrelais angesteuert. Die Stromversorgung erfolgt über PoE oder extern mit 48V.

Technische Daten

Ansteuerung:	SIP
Stromversorgung:	POE 802.3 af / alternativ 48 VDC
Netzanschluss:	RJ 45 Buchse / 10 Mbit Halbduplex
Leistungsaufnahme	ca. 0,8 W Ruhezustand / ca. 4 W Betrieb
Lautstärke:	max. 105 dBA/1m
Blitzfolge:	Individuell programmierbar
Gehäuseschutzart:	IP66
CE-Konformität:	EN 60950, EN 61000, EN 60947-1
Lagertemperatur:	-40° bis +70°
Betriebstemperatur:	-30° bis +60°
Gehäuse:	Kunststoff ABS, anthrazit dunkelgrau
Kalotte:	Makrolon in den Farben orange, grün, klar rot, gelb
Kabelverschraubung:	M16 x 1,5 (d = 5-10 mm) und M12 x 1,5 Blindstopfen
Gewicht:	ca. 300 g
Abmessungen:	90 (Höhe), d = 120 mm